



工商业储能产品

电池簇



300V

600V

电力模块300V

型号	TF307100-HV-PC	TF307280-HV-PC
额定电压	307.2V	307.2V
额定容量	30.7KWh	86KWh
标称能量	27.6KWh	77.4KWh
工作电压范围	268.8~345.6V	268.8~345.6V
最大工作电流	50A	100A
峰值电流(15秒)	60A	120A
放电深度	90%	90%
尺寸(长*深*高)	350*600*2200mm	600*800* 2200mm
重量	400Kg±5Kg	750Kg±5Kg
循环寿命	>6000 times,25℃	>6000 times,25℃
充电温度	0℃ ~ +45℃	0℃ ~ +45℃
放电温度	-20℃ ~ +55℃	-20℃ ~ +55℃
通信	CANbus/RS485/RS232	CANbus/RS485/RS232
安全标准	IEC 62619, UN38.3, CE	UN38.3, CE

电力模块600V

型号	TF665100-HV-PC	TF665280-HV-PC
额定电压	665.6V	665.6V
额定容量	66.5KWh	186.3KWh
标称能量	59.9KWh	167.7KWh
工作电压范围	582.4~748.8V	582.4~748.8V
最大工作电流	50A	100A
峰值电流(15秒)	60A	120A
放电深度	90%	90%
尺寸(长*深*高)	700*600*1900mm	1100*800* 1900mm
重量	750Kg±5Kg	1200Kg±5Kg
循环寿命	>6000 times,25℃	>6000 times,25℃
充电温度	0℃ ~ 45℃	0℃ ~ 45℃
放电温度	-20℃ ~ 55℃	-20℃ ~ 55℃
通信	CANbus/RS485/RS232	CANbus/RS485/RS232
安全标准	IEC 62619, UN38.3, CE	UN38.3, CE